

OILWAY GREASE SF EP-00, 0, 1, 2, 3

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛИТИЕВЫЕ СМАЗКИ С ПАКЕТОМ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ ЕР-ПРИСАДОК И 3%-НЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ДИСУЛЬФИДА МОЛИБДЕНА



ОПИСАНИЕ

Oilway Grease SF - серия универсальных литиевых смазок со сверхвысокими противозадирными EP (Extreme Pressure) свойствами на основе комплекса синтетического и высокоочищенного минеральных базовых масел, литиевого загустителя и пакета присадок, улучшающих противоизносные, противозадирные, антиокислительные и антикоррозионные свойства.

Благодаря специальным антиокислительным и противокоррозионным присадкам смазки Oilway Grease SF максимально защищают от коррозии при работе оборудования во влажной и загрязненной среде. В отличие от обычных смазок, они содержат мелкоизмельченные частицы дисульфид молибдена (MoS2), которые прекрасно удерживаются на поверхностях металлов, заполняя микронеровности. В определенных случаях микрочастицы дисульфида молибдена обеспечивают достаточную смазку даже после исчезновения самой смазки из-за перегрева или чрезмерных механических нагрузок.

Диапазон рабочих температур смазок при продолжительной эксплуатации: от -50 °C до +130 °C. Максимальная температура при кратковременном воздействии: +150 °C. Обладают характерным черным или темно-серым цветом.

Разработаны для эффективной защиты от износа подшипников и подвижных узлов автомобильного транспорта, строительной, сельскохозяйственной, лесозаготовительной и карьерной техники, а также промышленного оборудования, когда рекомендована противозадирная смазка с частицами дисульфида молибдена. Обеспечивают надежную гарантированную защиту подшипников и подвижных соединений, работающих в экстремальных условиях при чрезвычайно высоком давлении и ударных шоковых нагрузках.

ВИД ФАСОВКИ (ЕР-00, ЕР-0):

17 кг■ 160 кг

ВИД ФАСОВКИ (ЕР-1):

■ 17 kг■ 170 kг

ВИД ФАСОВКИ (ЕР-2):

- 0,4 кг10 кг
- 18 кг■ 170 кг

ВИД ФАСОВКИ (ЕР-3):

- 10 KF 18 KF
- 170 KF

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ

- -50...+130 °C (EP-00, EP-0)
- -30...+130 °C (EP-1)

 -30...+130 °C с кратковременным повышением до +150 °C (EP-2, EP-3)

СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

- NLGI 00 / KPF 00 K-50 (EP-00)
- NLGI 0 / KPF 0 K-50 (EP-0)
- NLGI 1 / KPF 1 K-30 (EP-1)

- NLGI 2 / KPF 2 K-30 (EP-2)
- NLGI 3 / KPF 3 K-30 (EP-3)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Микрочастицы дисульфида молибдена обеспечивают дополнительную безопасность узлам, которые имеют труднодоступность в смазывании и подвержены экстремальным нагрузкам в течение всего функционирования оборудования.
- Хорошая защита от коррозии даже в присутствии воды надежно защищает поверхности подшипников.
- → Многоцелевые характеристики облегчают подбор смазки и уменьшают необходимость содержания на складе большого количества их разновидностей.

- Превосходная антиокислительная стабильность даже при высоких температурах.
- → Высокая механическая стабильность в условиях пульсирующих нагрузок и вибраций предотвращает чрезмерное размягчение смазки, что ухудшает смазывающие свойства.
- → Могут применяться в неблагоприятных рабочих условиях, например, на строительстве каналов, при заготовке леса в болотистой местности или в открытых карьерах.



ПРИМЕНЕНИЕ

 Легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная, карьерная, строительная, лесозаготовительная и прочая внедорожная техника, работающая в условиях ударных нагрузок или вибрации в пыльной, влажной и/или сухой среде.

Разнообразное промышленное оборудование.













ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ

OILWAY	SHELL MOBIL	
• Grease SF EP-3	• Gadus S2 V220AD 3	 Mobilgrease Special 3
• Grease SF EP-2	• Gadus S2 V220AD 2	 Mobilgrease Special 2
• Grease SF EP-1	• Gadus S2 V220AD 1	 Mobilgrease Special 1
• Grease SF EP-0	• Gadus S2 V220AD 0	Mobilgrease Special 0
• Grease SF EP-00	• Gadus S2 V220AD 00	Mobilgrease Special 00

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	OILWAY GREASE SF EP-00	OILWAY GREASE SF EP-0	OILWAY GREASE SF EP-1	OILWAY GREASE SF EP-2	OILWAY GREASE SF EP-3
Температура каплепадения, °C	-	-	180	195	197
Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10 ⁻¹ мм	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Коллоидная стабильность % выделенного масла	· –	-	22,8	15,8	11,6
Трибологические характеристики на ЧШМ: - нагрузка сваривания	3230	3230	3230	3230	3230
(P _c), Н (кгс) - показатель износа (Д _и), мм	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Вымываемость водой, потеря веса при 79°C, %	9,3	8,3	8,3	4,3	8,3
Кинематическая вязкость базового масла при 40°C, сСт	220	220	220	220	220



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации 000 «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения смазки Oilway не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания смазки на кожу. При работе со смазкой пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании смазки на кожу ее необходимо сразу смыть водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ



Избегать экстремальных температур.



Тару, упакованную в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.



Бочки желательно хранить в помещении.



Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



Система менеджмента качества 000 «НЕФТЕСИНТЕЗ» сертифицирована по ISO 9001:2015

000 «Нефтесинтез», г. Екатеринбург, Россия, 620135, пр-т Космонавтов, д. 98 А **8 (343) 344-31-85, www.neftesintes.ru**

Данное техническое описание (TDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания.

Техническое описание пластичных смазок. Версия 4. Март 2023 г.

