

GNV Amber Force EP 0

Многоцелевая пластичная смазка

Описание

GNV Amber Force EP 0 — высокоэффективная многоцелевая пластичная смазка, разработанная на основе минерального масла и литиево-кальцевого загустителя, с добавлением пакетом противозадирных и противоизносных присадок EP (Extreme Pressure). Обеспечивает надежную защиту смазываемых деталей от износа и коррозии в широком диапазоне температур и нагрузок.

Применение

GNV Amber Force EP 0 разработана для использования в транспортном, сельскохозяйственном и внедорожном оборудовании, работающем во влажных, пыльных и/или сухих условиях. Рекомендуется для ходовых частей, всех типов подшипников и шарниров техники и оборудования, работающих при нормальных температуре и нагрузках. Подходит для применения на легковых автомобилях, легких грузовиках и сельхозтехнике. Имеет отличную прокачиваемость и рекомендуются для централизованных систем смазывания.

Преимущества

- Отличная механическая стабильность;
- Высокая адгезия к металлическим поверхностям;
- Отличные антикоррозионные свойства;

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		0
Классификация	DIN 51502	KPOG-30
Диапазон рабочих температур, °C		-30...+100
Тип загустителя		Литий-кальцевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	160
Цвет	Визуально	Светло-коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	-
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	365
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2067

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

