

# GNV Antifreeze Premixed Standard

Высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз)

## Описание

**GNV Antifreeze Premixed Standard** - высокоэффективная охлаждающая жидкость (антифриз), на основе этиленгликоля, изготовленная по карбоксилатной технологии (OAT) с применением импортного пакета присадок. Обеспечивает долговременную защиту охлаждающей системы от замерзания, кипения, а также от коррозии и кавитации. Готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой защиты от замерзания – 40°C. Соответствует 50/50 водному раствору концентрата.

## Применение

**GNV Antifreeze Premixed Standard** используется в системах охлаждения современных легковых автомобилей, коммерческих автомобилей, автобусов и стационарных двигателей внутреннего сгорания. Также подходит для некоторых типов промышленных систем теплопередачи и охлаждения.

## Преимущества

- Защита от замерзания и закипания;
- Антифриз смешивается с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля;
- Совместимость с уплотнительными материалами;
- Стабильность пакета присадок даже при смешении с жесткой водой;
- Не содержит нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов;
- Интервал замены – 150 000 км или 3 года.

## Соответствие требованиям

**ASTM D 3306; BS 6580:1992 и BS 6580:2010; GB 29743-2013; NB / SH / T 0521-2010; КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, Белаз, АвтоВАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, ММЗ, ЯМЗ, УАЗ.**

## Типовые физико-химические свойства

| Наименование показателя                   | Значение    |
|-------------------------------------------|-------------|
| Цвет                                      | Зеленый     |
| Нитриты, амины, фосфаты, бораты, силикаты | Отсутствуют |
| Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>     | 1,066       |
| Показатель преломления, 20°C              | 1,385       |
| Защита от замерзания, °C                  | Минус 40    |

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

