info@gnvoil.ru
https://gnvoil.ru

GNV Compro Plus VDL 100

Высокоэффективное компрессорное масло

Описание

GNV Compro Plus VDL 100 – высокотехнологичное компрессорное масло. Производится на основе высокоочищенных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Масло разработано с учетом всех требований, предъявляемых к компрессорным маслам отечественными и иностранными производителями компрессорного оборудования.

Применение

GNV Compro Plus VDL 100 рекомендуется для смазывания поршневых компрессоров высокого давления отечественного и иностранного производства, эксплуатируемых на предприятиях энергетической, металлургической, нефтяной, химической, строительной, машиностроительной и других видов промышленности. Подходит для использования в поршневых воздушных компрессорах, работающих при температуре нагнетаемого воздуха до 220°С и повышенном давлении.

Соответствие требованиям

- **DIN 51506** VDL
- **ISO 6743-3A-**L DAA
- **SAE** MS 1003
- **GM** LJ-1

Преимущества

- Производится на основе высокоочищенного базового масла, что обеспечивает максимально высокие функциональные свойства готового продукта;
- Высокая термоокислительная стабильность, благодаря использованию в рецептуре эффективной антиокислительной присадки, обеспечивает стабильность масла на протяжении всего срока его эксплуатации;
- Масло отличается пониженной склонностью к образованию отложений, улучшенные антипенные свойства, обеспечивают снижение пенообразования.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°С,	ASTM D 445	100
Вязкость кинематическая при 100°С,	ASTM D 445	12,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	110
Температура вспышки в открытом	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ASTM D 97	Минус 20
Плотность при 20°С, г/см^3	ASTM D 4052	0,885

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.