

GNV Compro Premium VDL 68

Полностью синтетическое (ПАО) компрессорное масло

Описание

GNV Compro Premium VDL 68 – высокотехнологичное полностью синтетическое (ПАО) компрессорное масло. Производится на основе полиальфаолефиновых базовых масел и высокоэффективного пакета присадок. Обеспечивает эффективную защиту внутренних металлических поверхностей от коррозии и износа.

Применение

GNV Compro Premium VDL 68 рекомендуется для смазывания поршневых, ротационных винтовых и пластинчатых компрессоров, одноступенчатых и многоступенчатых воздушных компрессоров как стационарного, так и мобильного применения, работающих в тяжелых условиях.

Соответствие требованиям

- **DIN 51506** VDL
- **ISO 6743-3A** DAJ

Преимущества

- Разработано для гарантии длительного срока безотказной работы, исключительной защиты компрессора и превосходной устойчивости к старению;
- Изготовлено на основе высококачественного синтетического базового масла (ПАО);
- Превосходная формула для защиты компрессора от ржавчины/коррозии и минимизации образования отложений.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	68
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	10,9
Индекс вязкости	ASTM D 2270	148
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	256
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 50
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,845
Коррозия медной и стальной пластинки	ГОСТ 2917	1a
Кислотное число, мг КОН/кг	ГОСТ 11362	0,30
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,01

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

