

GNV Grease Amber Power

Многоцелевая литиевая пластичная смазка

Описание

GNV Grease Amber Power — многоцелевая антифрикционная водостойкая пластичная смазка на основе минерального масла, литиевого мыла и эффективного пакета присадок. Обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью, отличными адгезионными свойствами, при нагревании не упрочняется.

Применение

GNV Grease Amber Power разработана для применения во всех типах подшипников качения и скольжения, шарнирах, зубчатых и других передачах, узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин.

Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту смазываемых деталей от коррозии при высокой влажности;
- Обладает хорошей водостойкостью;
- Обладает хорошими вязкостно-температурными характеристиками;
- Не уплотняется при хранении.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		3
Классификация	DIN 51502	КРЗК-40
Диапазон рабочих температур, °C		-40...+120
Тип загустителя		Литиевое мыло
Тип базового масла		Минеральное
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	100
Цвет	Визуально	Светло-коричневый
Температура каплепадения, °C	ASTM D 566	197
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	240
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	1646

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

