

GNV Grease Thermo Power CL 100 EP 1

Высокоэффективная синтетическая смазка

Описание

GNV Grease Thermo Power CL 100 EP 1 – многоцелевая антифрикционная пластичная смазка с продленным сроком службы. Производится на основе синтетического базового масла, загущенного комплексным литиевым мылом, с добавлением высокоэффективного комплекса присадок. Обеспечивает длительную защиту при высоких рабочих температурах и обладает улучшенными адгезионными свойствами и устойчивостью к повышенным рабочим нагрузкам.

Применение

GNV Grease Thermo Power CL 100 EP 1 рекомендуется для применения в промышленном оборудовании, работающем в тяжелых условиях высоких давлений и широком диапазоне температур. Идеально подходит для использования в электромоторах и вентиляторах, где необходим длительный срок службы смазки. Отличная защита подшипников при высоких скоростях и нагрузках от средних до высоких. Может применяться при контакте с пластиковыми деталями.

Преимущества

- Отличная защита смазываемых деталей от коррозии;
- Отличная водостойкость;
- Хорошие вязкостно-температурные характеристики;
- Не уплотняется при хранении.

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс NLGI		1
Классификация	DIN 51502	КРНСТН-40
Диапазон рабочих температур, °C		-40...+150
Тип загустителя		Комплексное литиевое мыло
Тип базового масла		Синтетическое (ПАО)
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	100
Цвет	Визуально	Красный
Пенетрация при 25°C, мм ⁻¹	ASTM D 217	310-340
Нагрузка сваривания, (Pc), Н	ГОСТ 9490	2607

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil.

