

GNV Hydraulic Eco Pro 32

Экологическое синтетическое гидравлическое масло

Описание

GNV Hydraulic Eco Pro 32 – высокоэффективное биоразлагаемое всесезонное гидравлическое масло. Производится с использованием синтетических базовых масел на основе сложных эфиров и многофункционального пакета присадок. Высокий индекс вязкости обеспечивает превосходные свойства текучести при любых температурах.

Применение

GNV Hydraulic Eco Pro 32 рекомендуется для применения в качестве рабочей жидкости в современных высокоэффективных гидравлических системах в экологически чувствительных областях, таких как сельское хозяйство, лесное хозяйство, гидротехнические сооружения и морское судоходство.

Соответствие требованиям

- **DIN** 51524 Часть 3 (HVLP)
- **ISO** 15380 HEES

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 4052	0,933
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	7,35
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	32,65
Индекс вязкости	ASTM D 2270	200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	266
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-41
Коррозия медной пластинки	ASTM D 130	1a
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D 974	1,0
Биоразлагаемость, 28 дней, %	OECD 301 B	>60

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

