

GNV Hydraulic Grand Force 100

Высокоэффективное гидравлическое масло

Описание

GNV Hydraulic Grand Force 100 – высокоэффективное всесезонное гидравлическое масло, разработанное с учетом современных требований OEM-производителей и зарубежных стандартов. Обеспечивает отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладает высокими антипенными и антиокислительными характеристиками.

Применение

GNV Hydraulic Grand Force 100 предназначено для гидравлического оборудования на мобильных средствах, работающих в самых тяжёлых условиях и требующих масла с улучшенными антиокислительными свойствами. Специально разработано для использования в гидравлических системах и оборудовании, снабженными всеми типами гидравлических насосов.

Соответствие требованиям

- **DIN 51524** Часть 3 (HVLP)
- **Denison** HF-0; HF-1; HF-2
- **Eaton-Vickers** 35VQ25A M-2950-S, I-286-S
- **ISO 11158** HV
- **China GB** 111118.1-2011
- **GM** LS-2

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	880
Кинематическая вязкость при 40°C, Индекс вязкости	ASTM D 445	100
Температура вспышки в открытом	ASTM D 2270	147
Температура застывания, °C	ASTM D 92	220
Коррозия медной пластинки	ASTM D 97	Минус 27
	ASTM D 130	1a

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

