

LIKSI^R ARKUDA GLG

Редукторное промышленное масло на основе полиалкиленгликоля (PAG)

Техническое описание TDS/ARKUDA_GLG/08.23
DIN 51517 PART 3 CLP



**Высокий
индекс
вязкости**

Широкий
температурный
диапазон
применения



**Прекрасная
термическая
стабильность**

Исключает
образование
отложений



**Превосходная
стойкость к
окислению**

Способствует
продолжительному
сроку службы масла



**Отличные
антикоррозионные
свойства**

Предотвращает
коррозию рабочих
поверхностей
компонентов



**Противоизносные
свойства**

Увеличивает
срок службы
оборудования



**Деаэрирующая
способность**

Способствует
снижению
пенообразования
и его негативных
последствий



**Низкая
температура
застывания**

Обеспечивает
оптимальную
подачу масла
в систему
в холодном
состоянии



**Хорошая
способность к
деэмульгированию**

Гарантирует
быстрое
отделение воды

Синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиалкиленгликолей с прекрасными эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают превосходное смазывание систем в экстремальных температурных условиях, значительно превышая возможности применения минеральных масел, полиальфаолефинов и полиэфиров.

Обладает высокой стойкостью к сдвигу и уникальной устойчивостью к термическому разложению, образованию шлама, износа деталей и отложений.

Продукт включает в себя индивидуальный пакет присадок, предназначенный для улучшения антикоррозионных, окислительных и деаэрирующих свойств, не ухудшая других эксплуатационных характеристик.

Имеет высокую плотность, тем самым способствует превосходным характеристикам отвода тепла.

Высокоэффективная защита от задигов и от микропиттинга (точечного выкрашивания).

ПРИМЕНЕНИЕ

- в различных типах промышленных редукторов и подшипников качения, бумагоделательных машин, каландровых валов для производства пластмасс, работающих в жестких условиях эксплуатации.

- в компрессорах для сжатия влажного воздуха или газов, пара или органических газов, таких как пропан, альдегиды и кетоны.

- в маслonaполненных винтовых компрессорах и лубрикаторных системах смазки поршневых компрессоров, перекачивающих углеводородные газы (природный, попутный, технологический).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	МЕТОД	ARKUDA GLG 11	ARKUDA GLG 22	ARKUDA GLG 30
Базовое масло	-	-	PAG		
Содержание минерального масла	-	-	нет		
Плотность при 20 °С	г/см ³	ГОСТ Р 57037	1,009	1,007	1,006
Вязкость при 40 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	85	177	224
Вязкость при 100 °С	мм ² /с	ГОСТ 33	11,5	25,1	30,9
Индекс вязкости	-	ГОСТ 25371	125	175	181
Температура вспышки	°С	ГОСТ 4333	226	229	221
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-45	-41	-41

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

LIKSI^R ARKUDA GLG несовместимо с минеральными маслами и большинством других синтетических смазочных материалов. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией по замене масла и смазки узлов, разработанной производителем оборудования.

Несмотря на то, что масло LIKSI^R ARKUDA GLG может быть совместимо с некоторыми маслами других производителей, во избежание снижения заявленных характеристик и для достижения максимальной производительности рекомендуется полностью слить отработанную жидкость.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне доступа прямого солнечного света в плотно закрытой таре.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет с даты производства в закрытой таре.

ФАСОВКА

