

## ЛУКОЙЛ ATF

Полусинтетическое масло для автоматических коробок передач

### Спецификации

- GM Dexron III G/II D
- MAN 339 Type Z1/V1/L1
- BELAZ
- Caterpillar TO-2
- RBAS TE-ML 09
- MAN 339 Type D/F
- VOITH H55.6335.XX
- ZF TE-ML 04D/14A
- Allison C-4
- VOLVO 97341/97340
- ZF TE-ML 11A/11B/17C

### Описание продукта

Универсальное полусинтетическое масло для автоматических коробок переключения передач легковых и грузовых автомобилей, разработано с учетом требований ведущих мировых производителей АКПП. Допущено к применению в гидромеханических передачах (ГМП) производства «БелАЗ», при этом ранее залитый продукт должен быть полностью удален из ГМП и системы охлаждения ГМП.

### Область применения

Рекомендуется для применения в большинстве автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, требующих применения масел уровня свойств Dexron® III G или Dexron® IID. Также может использоваться в качестве жидкости для гидроусилителей рулевого управления.

### Преимущества

#### ВСЕСЕЗОННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Имеет малую зависимость вязкости от температуры (высокий индекс вязкости) и хорошие низкотемпературные свойства

#### СТАБИЛЬНЫЕ ФРИКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плавность переключения на протяжении всего срока службы

#### СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Обеспечивает стабильность свойств на всем интервале эксплуатации

Наименование продукта при заказе: Масло для автоматических коробок передач ЛУКОЙЛ ATF, ТУ 0253-030-00148599-2005

### Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя                                | Метод испытания      | Значение                           |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Внешний вид                                            | –                    | Прозрачная жидкость красного цвета |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33 / ASTM D445  | 7,2                                |
| Индекс вязкости                                        | ГОСТ 25371           | 174                                |
| Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с                | ASTM D2983           | 14 327                             |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ГОСТ 4333 / ASTM D92 | 205                                |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287 (метод Б) | -56                                |