

LUKOIL AVANTGARDE CNG 15W-40

Всесезонное моторное масло для газовых двигателей

Соответствует требованиям

- API CF-4
- MB 228.1
- MAN 271
- MB 226.9
- MAN M 3271-1
- ACEA E2

Описание продукта

Всесезонное высококачественное моторное масло для двигателей, работающих на сжатом природном газе (CNG). Производится на основе высокоочищенного минерального базового масла и сбалансированного пакета присадок.

Область применения

Предназначено для двигателей грузовых автомобилей и автобусов, работающих на сжатом природном газе (CNG).

Преимущества

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Отлично защищает в условиях экстремальных нагрузок

СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ

Обладает высокой стойкостью к окислению и нитрованию за счёт повышенного щелочного числа

ЧИСТОТА ДВИГАТЕЛЯ

Оптимальный уровень сульфатной зольности обеспечивает низкий уровень отложений в двигателе

Наименование продукта при заказе: Масло моторное ЛУКОЙЛ АВАНГАРД CNG SAE 15W-40, СТО 00044434-026-2013

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	140
Динамическая вязкость (CCS) при -20°C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ 52559	6 014
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	7,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	0,96
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	224
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	ниже -30