ЛУКОЙЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

И-40А

Индустриальное масло

Одобрено

- ПАО «Волгограднефтемаш»

Описание продукта

Индустриальное минеральное масло, полученное путем селективной очистки. Масло И-40А предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических системах станочного оборудования, автоматических линий, прессов, оно также может применяться в легко- и среднена-груженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специализированные смазоч-ные материалы.

Наименование продукта при заказе: Индустриальное масло И-40А, ГОСТ 20799-2022

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Класс вязкости по ISO		68
Плотность при 20 °С, кг/м3	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	883,1
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	65,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	–16
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 5985	0,006
Зольность, %	ГОСТ 1461/ ISO 6245 / ASTM D482	0,005

115035, Россия, г.Москва,
Садовническая улица, д.75
www.lukoil-masla.ru
тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84