

ЛУКОЙЛ СТАБИО 220

Высококачественное компрессорное масло

Одобрено

- ARIEL
- ATMOS Chrást
- Termomeccanica Compressori
- НПО ФРУНЗЕ
- ОАО «КЗ «Борец»
- АО «УКЗ»

Соответствует требованиям

- DIN 51506 (VBL)

Описание продукта

Разработано для смазывания современных воздушных и газовых компрессоров, работающих в условиях интенсивной нагрузки. Специально подобранные высокоочищенные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок позволяют маслу обеспечивать высокие противоизносные, антипенные и антиокислительные свойства, минимизируют нагарообразование, не оказывая отрицательного воздействия на материалы уплотнений.

Область применения

Применяется для смазывания поршневых компрессоров с максимальной температурой последней ступени (на штуцере) до 220°C, а также в циркуляционных системах смазки подшипников качения и скольжения, эксплуатируемых при повышенных температурах. Соответствует по эксплуатационным свойствам ведущим зарубежным аналогам и значительно превосходит требования ГОСТ.

Наименование продукта при заказе: Масло компрессорное ЛУКОЙЛ СТАБИО 220, СТО 79345251-018-2009

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D1298 / ASTM D4052	888
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	18,55
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	220,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	276
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	< -20
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,33