ЛУКОЙЛ
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЛЛК-Интернешнл

ЛУКОЙЛ СТИЛО 460

Масло для индустриальных трансмиссий и подшипников

Одобрено

- Siemens FLENDER rev. 15
- Eickhoff
- Krauss Maffei Berstorff
- Danieli 0.000.001
- Kopex Machinery
- LOESCHE
- Eisenbeiss
- Santasalo
- FLSmidth MAAG Gear AG
- Henschel
- WIKOV MGI
- ОАО «РЕДУКТОР»
- ThyssenKrupp Industrial Solutions
- ПАО «АВТОВАЗ»
- SMS group SN 180-2

Соответствует требованиям

- AGMA 9005-E02 (EP) / 9005-F16
- AIST 224
- SEB 181226
- DIN 51517-3 (CLP)
- ISO 12925-1 (CKD)
- David Brown S1.53.101
- GB 5903-2011
- JIS K 2219:2006

Описание продукта

Высококачественное масло для тяжелонагруженных промышленных передач, разработанное на основе тщательно подобранных минеральных базовых масел и высокоэффективной композиции присадок, обеспечивающей превосходную несущую способность, высокий уровень защиты от износа и хорошие деэмульгирующие свойства.

Область применения

Рекомендуется для смазывания промышленных зубчатых передач с прямозубыми, косозубыми и коническими шестернями, а также для смазывания стальных червячных передач. Область применения также включает в себя подшипники и другие узлы, которые смазываются разбрызгиванием или циркуляционными смазочными системами.

Наименование продукта при заказе: Масло индустриальное редукторное ЛУКОЙЛ СТИЛО 460, ТУ 0253-015-79345251-2008

119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д. 6
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84

Член ассоциации
atiel

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Плотность при 20 °C, кг/м3	ASTM D4052	904,3
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	29,6
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	461,8
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	93
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	272
Трибологические характеристики на ЧШМ: -Диаметр пятна износа (Ди), мм	ГОСТ 9490	0,35
Трибологические характеристикаи на ЧШМ: -Индекс задира (Из), Н (кгс)	ГОСТ 9490	523 (53)
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	−15,8

119180, Россия, г. Москва,
ул. Малая Якиманка, д. 6
www.lukoil-masla.ru

тел.: (495) 627-40-20
факс: (495) 981-76-84

Член ассоциации
atiel