ТУ 19.20.29-412-25045759-2025
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА

АРМАТОЛ-60

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ЗАПОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ, РАБОТАЮЩИХ В СОСТАВЕ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Уплотнительная смазка АРМАТОЛ-60 изготавливается на основе синтетического масла и неорганического загустителя с добавлением присадок. Она превосходно защищает запорные узлы от коррозии, вызванной воздействием коррозионно-агрессивных сред, содержащих сероводород и углекислый газ до 25% по объему. Температурный интервал применения смазки от -60 до +120 °С, что позволяет использовать ее в запорных устройствах нефтегазопромыслового оборудования, работающего в условиях Крайнего Севера.

Смазку АРМАТОЛ-60 можно подавать в узлы уплотнения различными способами: шприц-масленкой, нагнетателем и др.

ВИД ФАСОВКИ:

- 21 кг
- 170 кг

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОТЫ:

- -60…+120 °С

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает запорные узлы от коррозии, вызванной воздействием коррозионно-агрессивных сред, содержащих сероводород и углекислый газ.
- Имеет превосходные низкотемпературные свойства.
- Обладает отличными уплотнительными свойствами, обеспечивающими стабильно высокий уровень герметизации для запорных устройств.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначена для герметизации и защиты от коррозии запорных устройств устьевого нефтегазопромыслового оборудования нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих в среде сероводород и углекислый газ до 25 % по объему и эксплуатирующихся в условиях Крайнего Севера.
- Фонтанные арматуры и манифольды к ним, колонные головки, манифольды противовыбросного оборудования, конструкции нефтегазопромыслового оборудования, имеющие подвижные и неподвижные соединения в сальниковых узлах, поршнях, плунжерах, в узлах уплотнения каната-кабеля лубрикаторного оборудования.



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	АРМАТОЛ-60
Температура каплепадения, °С	171
Пенетрация при 25 °С без перемешивания, 10^{-1} мм	365
Коллоидная стабильность, % выделенного масла	17,9

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО ТД «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.