

ВНИИ НП 219

ОПИСАНИЕ

ВНИИ НП 219 представляет собой смесь кремнийорганической жидкости с синтетическим углеводородным маслом, загущенную комплексным кальциевым мылом с добавлением 2 % дисульфида молибдена, вследствие чего смазка имеет черный цвет. Содержит антиокислительную присадку.

Сохраняет надежную работоспособность при остаточном давлении 666,5 Па и температурах от -50 до +200 °С.

ВИД ФАСОВКИ:

- 0,8 кг
- 10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Высокая термоокислительная стабильность.
- + Хорошая водостойкость и гигроскопичность.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Шарико-винтовые передачи различных летательных аппаратов.
- Подшипники качения электродвигателей и стартер-генераторов с повышенными нагрузками и частотой вращения до 9000 мин⁻¹.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ВНИИ НП 219

Вязкость при $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ и среднем
градиенте скорости
деформации 10 с^{-1} , Па·с

1270

Предел прочности при $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, Па

170

Коллоидная стабильность, %
выделенного масла

6,8



Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.