

И-20А



ОПИСАНИЕ

Индустриальное масло.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в гидравлических системах станочного оборудования и автоматических линий прессов, промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе. Используется также в легко- и средненагруженных зубчатых передачах, направляющих скольжения и качения станков и в других механизмах, где не требуются специальные масла.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -25°C до +80°C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствует снижению трения, что предупреждает преждевременный износ деталей.
- Выполняет теплоотводящую функцию.
- Предупреждает развитие коррозии на металлических элементах.
- Удаляет загрязнения с трущихся поверхностей.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ASTM D 4052	0,950
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D 445	29,0-35,0
Индекс вязкости	-----	ASTM D 2270	-----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	200
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	-----
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	-----

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16