ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

минеральное трансмиссионное масло

ROLF TRANSMISSION M5 A 85W-140

Описание

ROLF TRANSMISSION M5 A 85W-140 – высокотехнологичное трансмиссионное масло с отличными эксплуатационными характеристиками.

Многофункциональный пакет присадок обеспечивает непревзойдённые противозадирные и противоизносные свойства, особенно в тяжелых условиях эксплуатации.

Прекрасные смазывающие характеристики обеспечивают стабильную масляную пленку на деталях трансмиссии, что предотвращает износ трущихся поверхностей.

Ключевые особенности

- Высокая термоокислительная стабильность позволяет максимально долго сохранять эксплуатационные свойства, что существенно увеличивает интервалы замены масла.
- Обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию в условиях высоких нагрузок.
- Гарантирует отличные смазывающие свойства при низких температурах.
- Плавное переключение передач достигается оптимальным коэффициентом трения за счет отличных фрикционных свойств.

Применение

ROLF TRANSMISSION M5 A 85W-140 разработано для механических трансмиссий с цилиндрическими, спирально-коническими и гипоидными передачами, переднего и заднего дифференциала, дифференциала ведущей оси, шестерни ступицы переднего моста, передней оси, колесных редукторов сзади и спереди, раздаточной коробки включая тяжелые мосты и конечные приводы легковых, грузовых автомобилей и специальной техники там, где требуются масла эксплуатационного класса API GL-5.

Спецификации

API GL-5/MT-1
ArvinMeritor O76-D
Ford WSP-M2C197-A
Scania STO 1:0
MAN 342 M2

Физико-химические свойства

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15°C, г/см^3	ASTM D4052	0,910
Вязкость кинематическая при 100°C, мм^2/с	ASTM D445	27,9
Вязкость кинематическая при 40°C, мм^2/с	ASTM D445	340
Индекс вязкости	ASTM D2270	100
Температура застывания, °C	ASTM D97	-20
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	220

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.

ООО «Лубрикантс» официальный дистрибьютор ROLF / 141700, г. Долгопрудный, Лихачевский проспект, д.46
Тел.: +7 495 510-67-86, +7 926 650-16-14; e-mail: info@rolf-oil.ru
www.rolf-oil.ru

ROLF Lubricants GmbH Gebäude 9115
Chempark Leverkusen 51373 Germany