

ROLF TRANSMISSION M5 A-LS 80W-90



Описание

ROLF TRANSMISSION M5 A-LS 80W-90 – всесезонное трансмиссионное масло на основе высокотехнологичного базового масла и передового пакета присадок содержащего эффективные антиокислительные, противоизносные, моющие и противопенные присадки и специальные модификаторы трения для обеспечения гарантированной защиты пар трения на весь срок службы масла.

Ключевые особенности

- Обеспечивает максимальную защиту редукторов, подшипников и элементов ограниченного проскальзывания.
- Обладает отличными фрикционными свойствами для безотказной работы дифференциалов повышенного трения.
- Гарантирует прекрасную защиту от износа при зимних условиях эксплуатации.
- Обладает высокими противозадирными свойствами, защищает от коррозии и износа.


Применение

ROLF TRANSMISSION M5 A-LS 80W-90 специально разработано для применения в мостах, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами, а также в обычных мостах и коробках отбора мощности, раздаточных коробках, бортовых редукторах, дифференциалов повышенного трения и главных передач легкой, грузовой и внедорожной техники, где требуются масла уровня API GL-5 с Limited Slip свойствами.

Спецификации

API GL-5

ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C



Физико-химические свойства

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Плотность при 15°C, г/см ³	ASTM D4052	0,902
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	141,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	101
Динамическая вязкость, по Брукфильду при -26°C, мПа*с	ASTM D2983	98900
Температура застывания, °C	ASTM D97	-29
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	200

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент.
В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.