



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Kinetic ATF III Synt** – полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач, предназначенная для применения в высоконагруженных автоматических коробках передач, гидроусилителях рулевого управления, гидравлических системах и некоторых видах механических трансмиссий, а также в других узлах, требующих применения жидкостей уровня GM Dexron IIIH и ниже. Жидкость имеет широкий ряд одобрений основных мировых производителей автоматических коробок передач и узлов трансмиссий, а также производителей легковой и грузовой

техники и, благодаря своим исключительным эксплуатационным характеристикам, обеспечивает возможность увеличить интервал замены в соответствии с руководством по эксплуатации.

### Область применения

Rosneft Kinetic ATF III Synt рекомендуется для применения в автоматических трансмиссиях, а также гидроусилителях рулевого управления легковых автомобилей, автобусов и коммерческой техники зарубежного и отечественного производства, где, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендованы жидкости уровня GM Dexron IIIH и ниже.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

#### Одобрения:

Voith 55.6336

#### Международные спецификации:

GM Dexron IIIH; ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B;  
MAN 339 Type L1, V2, Z2, Z11;  
Volvo 97340, 97341;  
Allison C-4, TES-295, TES-389; Ford Mercon V;  
JASO 1-A

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные вязкостно-температурные свойства обеспечивают плавную работу АКПП во всех климатических зонах с наивысшей передаваемой мощностью и моментом;
- Обеспечивает очень легкий и быстрый запуск двигателя и начало движения даже в самые холодные зимние периоды;
- Оптимальные фрикционные свойства жидкости обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при самой длительной работе в наиболее тяжелых условиях;
- Моющие и антиокислительные компоненты жидкости повышенной эффективности решают проблему образования вредных отложений на рабочих поверхностях деталей АКПП;
- Защищает АКПП от износа и коррозии, удлинняя срок службы и существенно уменьшая расходы на обслуживание и ремонт.

## ФАСОВКА

1л, 4 л, 216.5

## Типичные физико-химические показатели

| Показатель                                            | Метод испытания | Rosneft Kinetic ATF III Synt |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с | ГОСТ 33         | 36,9                         |
| Динамическая вязкость при - 40 °С, мПа·с              | ASTM D 2983     | 6280                         |
| Индекс вязкости                                       | ГОСТ 25371      | 171                          |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С              | ГОСТ 4333       | 208                          |
| Температура застывания, °С                            | ГОСТ 20287      | -58                          |
| Коррозия медной пластинки, балл                       | ГОСТ 2917       | 1b                           |
| Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>                | ASTM D1298      | 885                          |