



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90 - современное всесезонное трансмиссионное масло на минеральной основе, разработанное для применения в высоконагруженных ведущих мостах, гипоидных передачах и некоторых видах механических коробок переключения передач. Современный пакет присадок обеспечивает улучшенные противоизносные и противозадирные свойства в наиболее нагруженных зонах продольного скольжения между зубьями, увеличивая тем самым срок службы гипоидных передач.

Область применения

Масло **Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90** предназначено для смазки всех видов гипоидных передач, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, а также механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники, где требуется применение масел эксплуатационного класса API GL-5.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API GL-5

Одобрения:
MAN 342 Type M2,
ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A;
АО «АВТОВАЗ».

Соответствия требованиям:
ZF TE-ML 07A, 08, 16C

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств и защиту от износа зубчатых и гипоидных передач в условиях высоких температур, ударных и контактных нагрузок;
- Соответствует требованиям отечественных производителей трансмиссий, одобрено ведущими мировыми производителями.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 20л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Kinetic Hypoid 80W-90
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	14,2
Динамическая вязкость при - 26 °С, мПа·с	ASTM D 2983	145 000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	2с
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	880