М-8ДМ, М-10ДМ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Масла **М-8ДМ М-10ДМ** – моторные масла, состоящие из смесей дистиллятного и остаточного компонентов, вырабатываемых из сернистых нефтей, с композицией присадок, улучшающей антикоррозионные и противоизносные свойства.

Область применения

Масла **М-8ДМ, М-10ДМ** предназначены для зимней и летней эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Могут использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API CD

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальный состав масла обеспечивает сохранение чистоты двигателя в тяжелых условиях эксплуатации;
- Стабильность против окисления способствует сохранению эксплуатационных свойств на всем интервале замены;
- Применение высококачественных базовых масел собственного производства обеспечивает низкий расход масла на угар;
- Рецептура масел данной серии разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в РФ и странах СНГ.

ФАСОВКА

4 л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	М-8ДМ	М-10ДМ
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	8,35	15,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	104	91
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,5	9,4
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	217	230
Температура застывания	ГОСТ 20287	-35	-20

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.