

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Описание продукта

Масло марки А – минеральная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок.

Область применения

Масло марки А предназначено для всесезонной эксплуатации в гидротрансформаторах и автоматических коробках передач автомобилей при температуре окружающей среды до -15 °С. Также используется в качестве зимнего масла в гидростатических приводах самоходной сельскохозяйственной, дорожно-строительной и специальной техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и пакета присадок масло обладает оптимальными вязкостно-температурными характеристиками;
- Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в расчетных режимах.

ФАСОВКА

20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Масло марки А
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	7,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	180
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-44
Склонность к пенообразованию, см ³ при 24°С при 94°С при 24°С после испытания при 94 °С	ASTM D892	0 20 0