ROSNEFT REDUTEC CLP 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Redutec CLP – масло, разработанное для современных редукторов, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием. Вырабатывается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим смазывающие, антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения

Rosneft Redutec CLP предназначены для смазывания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных систем различных механизмов, работающих при повышенных нагрузках, узлов трения автоматических прессов горячей штамповки, и других тяжелонагруженных элементов промышленного оборудования.

Обеспечивает улучшенную защиту от износа и коррозии

Легкое водоотделение, препятствует образованию стойких водомасляных эмульсий

Эффективно продлевает срок службы механизмов

Одобрено ведущими производителями OEM

Отличается низким пенообразованием

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:
ISO VG: 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Спецификации и одобрения:
DIN 51517-3 (CLP), AGMA 9005-F16, David Brown S1.53.101 Type E

SMS Demag, Sandvik, GEORG, Niehoff, Danieli, KOPEX Machinery, Honghua Group, ОАО «Зарем», ОАО «Уралмаш», ЗАО «ПО Стронг», ОАО «Редуктор», ЗАО «НКМЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Активные компоненты пакета присадок обеспечивают улучшенную защиту от микропиттинга, износа и повреждений зубьев колес, шестерен и подшипников, увеличивая срок службы оборудования, тем самым сокращая риск неплановых простоев;
- Антикоррозионные и деэмульгирующие компоненты масла обеспечивают повышенную защиту от коррозии, даже в условиях обводнения, повышая ресурс оборудования;
- Повышенная стойкость к окислению, термическому и химическому разложению позволяет продлить срок службы масла, значительно увеличивая интервал замены и уменьшая объем доливки.

ФАСОВКА

20 л, 216,5 л, а также авто- и ж/д наливом.

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Redutec CLP						
		68	100	150	220	320	460	680
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	66,8	103,5	138	199,5	301,5	418	693
Кислотное число, мг КОН/г	ASTM D2896	0,55	0,65	0,67	0,78	0,35	0,40	0,62
Противоизносные свойства FZG, ступени нагрузки	ASTM D 5182	12	12	12	12	12	12	12
Склонность к пенообразованию: при 24 °С при 94 °С при 24 °С после испытания при 94 °С	ASTM D892	 10 50 10	 10 40 10	 10 40 10	 10 40 10	 10 30 10	 30 40 30	 10 30 10
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	205	220	225	235	245	230	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-25	-29	-21	-23	-21	-17	-15
Плотность при 15 ^{0}С, кг/м^3	ГОСТ Р51069	-	884,9	891,6	895,9	898,1	905,4	-

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.