Rosneft Standard 20W-50

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Standard 20W-50 - всесезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок.

Область применения

Моторные масла **Rosneft Standard** предназначены для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и малотоннажных грузовых автомобилей, где требуется использование масел уровня API SF/CC и ниже.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SF/CC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рецептура масла Rosneft Standard 20W-50 специально разработана для применения при эксплуатации автомобиля в условиях жаркого климата;
- Надежно защищает детали и поддерживает давление масла в двигателях автомобилей с большим пробегом;
- Эффективно отводит тепло от наиболее теплонагруженных деталей двигателя;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Standard 20W-50
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33	19,5
Динамическая вязкость CCS при - 15 °С, мПа·с	ASTM D 5293	9000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	5,6
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-20
Испаряемость по НОАК,%	ГОСТ 32330	12,1
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ASTM D1298	888

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления.