



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Тп-22Б** — ингибированное нефтяное турбинное масло. Содержит присадки, обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства, такие как, устойчивость к окислению, низкую склонность к образованию осадка, защиту металлических поверхностей от коррозии и ржавления.

### Область применения

**Тп-22Б** предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды.



Обеспечивает  
улучшенную защиту  
от износа и коррозии

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### Классы вязкости:

ISO VG: 32

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Антиокислительные свойства масла способствует снижению образования отложений, поддерживая в чистоте рабочие поверхности подшипников скольжения и зубчатых муфт.

## ФАСОВКА

216,5 л.

## Типичные физико-химические показатели

| Показатель                                                                                                                                            | Метод испытания | Тп-22Б                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с                                                                                                 | ГОСТ 33         | 32                    |
| Индекс вязкости                                                                                                                                       | ГОСТ 25371      | 109                   |
| Кислотное число, мг КОН/г                                                                                                                             | ГОСТ 11362      | 0,07                  |
| Стабильность против окисления:<br>- массовая доля осадка, %<br>- кислотное число, мг КОН/г<br>- содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г | ГОСТ 981        | 0,008<br>0,11<br>0,11 |
| Время деэмульсации, с                                                                                                                                 | ГОСТ 12068      | 180                   |
| Пенообразование, мл:<br>при 24 °С<br>при 93 °С<br>при 24 °С                                                                                           | ASTM D 892      | 0<br>0<br>0           |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С                                                                                                              | ГОСТ 4333       | 210                   |
| Температура застывания, °С                                                                                                                            | ГОСТ 20287      | -15                   |