



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Тп-22С — турбинное масло селективной очистки, вырабатываемое из смеси малосернистых и сернистых нефтей. Содержит присадки, обеспечивающие высокие эксплуатационные свойства, такие как, устойчивость к окислению, низкую склонность к образованию осадка, защиту металлических поверхностей от коррозии и ржавления, улучшенную способность отделять воду.

Область применения

Тп-22С предназначено для смазывания подшипников и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также для использования в системах уплотнения и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей среды. Масла серии Тп-22С выпускаются по техническим условиям ВНИИНП.



Изготавливается
по ТУ ВНИИНП



Отличается низким
пенообразованием

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Классы вязкости:

ISO VG: 32

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антикоррозионные свойства масла обеспечивают защиту оборудования от коррозионного воздействия в наиболее неблагоприятных условиях и в жестких режимах эксплуатации;
- Антиокислительные свойства масла способствует снижению образования отложений, поддерживая в чистоте рабочие поверхности подшипников скольжения и зубчатых муфт.

ФАСОВКА

216,5 л, 1000 л, а также авто- и ж/д наливом.

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Тп-22С марка 1	Тп-22С марка 2
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	32	32
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	97	100
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,046	0,056
Стабильность против окисления при 150°С, 16 ч и расходе кислорода 3 дм ³ /ч: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г - содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,0072 0,082 0,085	
Стабильность против окисления при 130°С, 24 ч и расходе кислорода 5 дм ³ /ч: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН/г - содержание летучих низкомолекулярных кислот, мг КОН/г	ГОСТ 981		0,0046 0,06 0,003
Время деэмульсации, с	ГОСТ 12068	90	90
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	210	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-17	-17
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	871,6	871,5