



TURBOGEAR

OE

32, 46

СПЕЦИФИКАЦИИ

Siemens

MACMA

Honghua Group

Voith Turbo

ЗАО «Уральский
турбинный завод»

ОАО «ДЗЭМ»

ОАО «Турбоатом»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий уровень антиокислительных свойств масел обеспечивает их стабильность против окисления и продлевает срок эксплуатации масел и оборудования;
- Деэмульгирующие свойства масла позволяют эффективно отделять воду и применять масла в условиях повышенного обводнения, что характерно для паровых турбин предыдущих поколений;
- Противозносные и противозадирные свойства масла, заметно снижают износ совмещенных мультипликаторов/редукторов, уменьшая риск незапланированного ремонта и повышая его ресурс.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Метод испытания	Rosneft Turbogear OE	
		32	46
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	33,8	46,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	115	120
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	1,0	1,0
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,04	0,062
Стабильность против окисления при 150 °С в течении 16 ч и расходе кислорода 3 дм ³ /ч: - массовая доля осадка, % - кислотное число, мг КОН на 1 г масла - летучие низкомогл. кислоты, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,077 0,009 0,07	0,133 0,009 0,066
Антиокислительные свойства RPVOT, мин	ASTM D2272	515	-
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	214	237
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-19	-22
Время деэмульсации, с	ГОСТ 12068	150	180
Деаэрация, мин, при 50 °С	ASTM D3427	2,3	2,5

ООО «РН-Смазочные материалы»
www.rosneft-lubricants.ru

Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией, не влияющих на заявленные эксплуатационные свойства. Данная версия описания продукции заменяет ранее выпущенные и может быть изменена без уведомления. Дата обновления: 05.2024.