



SINTEC И-20А

Минеральное промышленное масло

ОПИСАНИЕ

Промышленное масло SINTEC И-20А (И-Г-А-32) общего назначения средней вязкости с низким (не более 1%) выходным содержанием серы. Производится из дистиллятного или смеси дистиллятного и остаточного масел, полученных из сернистой и малосернистой нефти селективной очистки. Масло SINTEC И-20А не содержит присадок или добавок. Соответствует классу вязкости по ISO 32.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий спектр применения
- Производится в строгом соответствии с ГОСТ
- Доступность в любой точке России и СНГ
- Стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется как рабочая жидкость для гидравлических систем станочного оборудования, автоматических линий и прессов, для смазывания легко и средненагруженных зубчатых передач механизмов, направляющих качения и скольжения станков. Применяется как универсальный продукт для гидравлических систем промышленного оборудования, для строительных, дорожных и других машин, работающих на открытом воздухе, в соответствии с рекомендациями производителя техники, где не требуются специализированные смазочные материалы. Так же возможно применение в качестве базового компонента при изготовлении масел с присадками и пластичных смазок.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- Производится по ГОСТ 20799-88

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20°C, г/см ³	не более 0,89	0,874
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	29-35	32,1
Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, %	не более 1	0,79
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 200	213
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	337
Температура застывания, °C	не выше -15	Минус -17

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC И-20А не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.