



## SINTEC LUXE 5000 10W-40

Масло моторное полусинтетическое

### ОПИСАНИЕ

SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF - полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легкового и легкого коммерческого транспорта. Изготовлено на основе синтетических базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок.

### КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надежная защита двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- Высокая термоокислительная стабильность: высокий уровень предотвращения образования шлама
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Совместимо с уплотнительными материалами
- Надежная защита при повышенных температурах

### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в турбированных и атмосферных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, а также легких коммерческих автомобилей и автобусов, где рекомендованы смазочные материалы эксплуатационного класса API SL/CF (или более ранних категорий) класса вязкости SAE 10W-40.

### ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API SL/CF

### Физико-химические характеристики

| ПОКАЗАТЕЛЬ                                            | НОРМА ПО НТД            | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>                 | определение обязательно | 0,869                  |
| Индекс вязкости                                       | определение обязательно | 157                    |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с | 12,5-16,3               | 14,6                   |
| Щелочное число, мг КОН/г                              | не менее 6,5            | 10,4                   |
| Сульфатная зольность, %                               | не более 1,3            | 1,1                    |
| Испаряемость, %                                       | не более 15             | 12,8                   |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C              | не ниже 215             | 225                    |
| Температура застывания, °C                            | не выше минус 32        | минус 40               |

Указанные значения являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 05.2022

### БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC LUXE не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.