SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SL

Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей

ОПИСАНИЕ

Универсальное всесезонное полусинтетическое моторное масло SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SL изготавливается из высококачественных базовых масел высокой степени очистки в комбинации с импортным многофункциональным пакетом присадок, что позволяет превосходить требования ведущих производителей техники. Благодаря этому моторное масло обеспечивает стабильность эксплуатационных характеристик масла на протяжении всего срока службы. Предотвращает образование низкотемпературных отложений и шлама.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации, при соблюдении рекомендованных сроков замены масла
- Помогает сохранить ресурс двигателя и уменьшить расходы на текущий ремонт
- Легкий пуск двигателя при отрицательных температурах
- Доступность в любой точке России и СНГ

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для современных мощных и скоростных дизелей установленных в последних поколениях тяжелых грузовиков и специальной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-3. Применяется как в шоссейной, так внедорожной технике. Возможно использование там, где требуются моторные масла предыдущих поколений API CG-4 и CF-4.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CH-4/SL
- CAT ECF-1a
- Mack EO-M PLUS
- ПАО «ЯМЗ»
- Mercedes-Benz 228.3
- MTU Oil Category 2
- Volvo VDS-3
- ПАО «КАМАЗ»
- MAN M3275-1
- Deutz DQC III-10
- Cummins CES 20076/20077
- ПАО «ТМЗ»

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°С, г/см^3	определение обязательно	0,8673
Индекс вязкости	не менее 120	156
Кинематическая вязкость при 100°С, мм^2/с	12,5-16,3	15,09
Щелочное число, мг КОН/г	не менее 9,0	9,8
Сульфатная зольность, %	не более 2,0	1,25
Испаряемость, %	не более 15	10,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	не ниже 215	237
Температура застывания, °С	не выше -32	-39

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC TRUCK не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.