



SINTEC BMГЗ

Всесезонное масло гидравлическое загущенное

ОПИСАНИЕ

Гидравлическое всесезонное масло SINTEC BMГЗ производится на основе высококачественного маловязкого базового масла с композицией присадок, обеспечивающих необходимые противоизносные, антиокислительные и антипенные характеристики. Гидравлическое масло SINTEC BMГЗ позволяет эксплуатировать машины и механизмы в северных районах, обеспечивает холодный запуск гидропривода при низких температурах без предварительного разогрева.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Широкий диапазон рабочих температур
- Холодный пуск гидропривода при низкой температуре окружающей среды
- Стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур
- Доступность в любой точке России и СНГ
- Предохраняет оборудование от износа и коррозии в процессе эксплуатации
- Хорошие свойства по отделению масла и воды, что способствует стабильности характеристик масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для применения в гидроприводах и гидравлических системах дорожно-строительной, общестроительной, лесозаготовительной, подъемной и другой техники, а также в машинах с гидравлическими приводами, в промышленном оборудовании в суровых климатических условиях в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в качестве зимнего сорта гидравлического масла в зонах с умеренными климатическими условиями.

Физико-химические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	НОРМА ПО НТД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 15°C, г/см ³	определение обязательно	0,856
Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	не менее 10	14,6
Кинематическая вязкость при минус 30°C, мм ² /с	не более 4500	2560
Температура вспышки в открытом тигле, °C	не ниже 175	340
Температура самовоспламенения, °C	не ниже 165	192
Температура застывания, °C	не выше -40	-43

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 10.2022

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло SINTEC BMГЗ не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.