

TEBOIL EP M SAE 80W-90

ОПИСАНИЕ

TEBOIL EP M SAE 80W-90 – высокоэффективное масло для механических трансмиссий легковых автомобилей и коммерческой техники. Содержащийся в масле эффективный пакет присадок обеспечивают оптимальный режим смазки и защиту трансмиссии от износа в условиях высоких температур и нагрузок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначено для смазывания механических коробок передач легковых автомобилей, тяжелонагруженных грузовиков и внедорожной техники, для которых производитель рекомендует трансмиссионные масла со спецификацией API GL-4 и вязкости SAE 80W-90.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL EP M SAE 80W-90	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	888,9	кг/м³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	16,0	мм²/с	ASTM D 445
Индекс вязкости	106	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	239	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -26°C	103 107	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-32	°C	ASTM D 97
Трибологические характеристики:			ГОСТ 9490
• Индекс задира	556	Н	
• Нагрузка сваривания	3 920	Н	
• Диаметр пятна износа (392 Н)	0,34	мм	

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.