

TEBOIL HYDRAULIC OIL 100

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 100 – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в лесозаготовительной, землеройной и другой мобильной технике.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая прокачиваемость в условиях низких температур
- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в широком интервале температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLП)
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 100	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	882,9	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	101,3	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,57	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	148	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	232	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-39	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.