

TEBOIL HYDRAULIC OIL 15

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 15 – высококачественное гидравлическое масло, разработанное для применения в лесозаготовительной, землеройной и другой мобильной технике.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая прокачиваемость в условиях низких температур
- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в широком интервале температур

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-3 (HVLP)
- Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 15	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	830,1	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	15,69	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	4,14	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при -20 °C	268,9	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	177	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	202	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-54	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.