

TEBOIL PRESSURE OIL 68

ОПИСАНИЕ

TEBOIL PRESSURE OIL 68 – высококачественное редукторное масло, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок. Предназначено для применения в редукторах, зубчатых передачах и циркуляционных смазочных системах промышленного оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту оборудования от износа и коррозии
- Хорошая термоокислительная стабильность

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 (CLP)
- AIST 224
- AGMA 9005-E02
- ISO 12925-1 (CKD)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL PRESSURE OIL 68	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	873,8	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	68,69	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	9,07	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	106	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-40	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.