

TEBOIL SLIDE 220

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SLIDE 220 – высококачественное масло для направляющих скольжения станочного оборудования. Производится на основе минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуются для смазывания направляющих скольжения с вертикальным движением
- Может применяться в качестве гидравлического масла в оборудовании, где рабочая жидкость также используется для смазывания направляющих скольжения
- Специализированные присадки обеспечивают плавность хода и надежную эксплуатацию высокоточного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 CLP
- DIN 51502 CGLP
- Cincinnati P-50

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL SLIDE 220	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	894	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	220	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	19,0	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	95	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	240	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-12	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.