# TEBOIL SYPRES EXTRA 68

## ОПИСАНИЕ

**TEBOIL SYPRES EXTRA 68** – полностью синтетическое индустриальное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок. Разработано для использования в закрытых редукторах различного типа, работающих при высоких нагрузках и температурах. Обеспечивает стабильную работу оборудования при температурах от –40°С до +130 °С.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Закрытые редукторы с различными типами зацепления (прямозубое, коническое, червячное), приводы мешалок, редукторы центрифуг и экструдеров.
- Подшипники скольжения и качения, циркуляционные системы, системы смазывания масляным туманом и разбрызгиванием.
- Превосходит показатели обычных минеральных масел, что позволяет увеличить срок службы масла.
- Применяется в оборудовании, работающем при высоких температурах и нагрузках, а также в условиях затрудненного доступа.
- Применимо не для всех типов червячных передач.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 (CLP)
- AGMA 9005-E02
- AIST 224

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| TEBOIL SYPRES EXTRA 68 | Значение | Единицы измерений | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Плотность при 20°С | 846,5 | кг/м$^3$ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40 °С | 70,92 | мм$^2$/с | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100 °С | 12,01 | мм$^2$/с | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 166 | - | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки в открытом тигле | 246 | °С | ASTM D 92 |
| Температура застывания | -59 | °С | ASTM D 97 |

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработаное масло в почву, канализацию или водоёмы.
Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.



115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, д. 75
Тел.: +7 495 627-40-20
Факс: +7 495 981-76-84