LOW BOOST-S (SAE 30); W(SAE 20)

Моторные масла, предназначенные для летней (S) и зимней (W) эксплуатации в автомобильных и тракторных дизелях без наддува или с невысоким наддувом. Также могут применяться для смазывания высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов. Изготавливаются на основе минеральных базовых масел, содержит сбалансированную композицию присадок, которые придают маслу более высокий уровень эксплуатационных свойств по сравнению с маслами группы Г2. Создано для замены группы масел Г2 и Г2к.

Применение:

V	Автомобильные и тракторные дизеля без наддува или с невысоким наддувом, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CC или более ранним спецификациям.
V	Для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

Уровень свойств:

API CC; API SF
MAN M 269
ПАО "ТМЗ“

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели:	Метод определения:	Значение:	
		W (SAE 20)	S (SAE 30)
Вязкость кинематическая, мм2 /с			
при 100 °С	ASTM D 445	8,6	11,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	101	98
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231	245
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-31	-16
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 1298	888	898
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	7,1	
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	max 1,1	

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023