## TURBO-S (SAE 30); W(SAE 20)

Моторные масла, предназначенные для летней (S) и зимней (W) эксплуатации высокофорсированных дизелей с турбонаддувом магистральных тягачей, лесовозов, большегрузных самосвалов, промышленных тракторов отечественного и импортного производства, работающих в тяжелых условиях. Могут использоваться в дизелях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла. Изготавливаются на основе минерального базового масла с добавлением эффективной композиции присадок. Созданы для замены масел группы ДМ.

### Применение:

| | |
|---|---|
| V | Дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, большегрузные самосвалы и промышленные тракторы, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям. |

### Уровень свойств:

| |
|---|
| API CD/CC; API SF |
| MAN M 270; MB 228.0 |
| ПАО "ТМЗ“ |

### Типичные физико-химические характеристики:

| Показатели: | Метод определения: | Значение: | |
|---|---|---|---|
| | | W (SAE 20) | S (SAE 30) |
| Вязкость кинематическая, мм2 /с | | | |
| при 100 °С | ASTM D 445 | 8,4 | 15,4 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 104 | 102 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D 92 | 242 | 251 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -33 | -18 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3 | ASTM D 1298 | 888 | 898 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D 2896 | 9,5 | |
| Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | max 1,5 | |

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023