TERRION OIL

SECOND 2 LINE

ESPECIALLY FOR EXTREME OPERATING CONDITIONS

UNIVERSAL SAE 15W-40

Всесезонное моторное масло, разработано для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом (или без), соответствующих экологическому классу Евро-0 или Евро-1. Специально разработано для всесезонного применения вместо сезонных моторных масел: М-8ДМ, М-10ДМ, М-10Г2к, М-10Г2, М-8Г2к, М-8Г2.

Применение:

V	Для форсированных дизельных двигателей с турбонаддувом (или без), где используются масла уровня ГОСТ (или необходим уровень эксплуатационных свойств API CF и ниже).
V	Для внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) и некоторой шоссейной техники, которая эксплуатируется на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5% масс.
V	Рекомендуются для применения в дизельных двигателях с большим пробегом или наработкой моточасов.

Уровень свойств:

API CF/CE/CD/CC; API SG
MAN M 271; MB 228.1
ПАО «КАМАЗ»; ПАО «Автодизель» (ЯМЗ), ПАО "ТМЗ“

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели:	Метод определения:	Значение:
Вязкость кинематическая, мм2 /с		
при 40 °С	ASTM D 445	110,8
при 100 °С	ASTM D 445	15,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	130
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-31
Плотность при 15 °С, кг/м3	ASTM D 1298	888
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,1
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,6 max.

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023