TERRION GEAR UNIVERSAL LS SAE 75W-90

Всесезонное универсальное синтетическое трансмиссионное масло, разработанное на основе полиальфаолефинов (ПАО) и специального пакета присадок с модификаторами трения. Предназначено к применению в синхронизированных коробках передач, самоблокирующихся дифференциалах и конечных передачах различных типов коммерческой техники, где рекомендуются масла отраслевых стандартов API GL-4, API GL-5 или MT-1 с Limited Slip свойствами.

Применение:

V	Для всесезонного применения в самоблокирующихся дифференциалах, механических коробках передач и другом редукторном оборудовании, где требуется применение масла со спецификациями API GL-5 и MT-1.
V	Ведущие мосты с самоблокирующимися дифференциалами.
V	Для шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т.д.) и внедорожной техники (сельскохозяйственная, горнодобывающая и т.д.) европейских, американских и азиатских производителей.
V	Применимо в бортовых редукторах, раздаточных коробках, коробках отбора мощности.
V	Для ведущих мостов с дифференциалами повышенного трения легкового транспорта.
V	Может также использоваться для осей, где рекомендуется применение масла уровня качества API GL-4.

Уровень свойств:

API GL-4/GL-5/MT-1
ZF TE-ML 2L/05B/07A/08B/12B/12N/16F/17B/19C/21B
MB-Approval 235.8; MAN 341 Type Z2/342 Type S1; Scania STO 1:0/STO 2:0 A FS/STO 2:0 G
Mack GO-J Plus; VOLVO 97315 ; US Military MIL-L-2104D/MIL-PRF-2105E
Соответствует требованиям SAE J 2360

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели:	Метод определения:	Значение:
Вязкость кинематическая, мм2 /с		
при 40 °С	ASTM D 445	107
при 100 °С	ASTM D 445	16
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-52
Плотность при 20 °С, кг/м3	ASTM D 1298	870

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023