



TERRION GREASE REGULAR EP-2

Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок), используется в узлах трения промышленных механизмов и транспортных средств, когда требуется надежная защита оборудования, работающего в условиях средних и высоких нагрузок. Применяется в качестве универсальной смазки.

Применение

- Подшипники качения и скольжения всех типов.
- Подшипники генератора.
- Подшипники водяного насоса.
- Тросики управления дроссельной заслонкой.
- Серьги рессор.
- Шарниры рулевого управления и трансмиссии.
- Петли дверей и другие средне- и слабонагруженные узлы трения.
- Индустриальные механизмы, электрические машины и т.п.

Преимущества

- ✓ Высокие эксплуатационные показатели в широкой области применения и диапазоне температур от -30°C до +120°C, с кратковременным повышением до +150°C.
- ✓ Благодаря эффективным противозадирным присадкам, обеспечивает надёжную защиту смазываемых деталей, предотвращая развитие всех видов износа.
- ✓ Превосходная устойчивость к окислению, коррозии, разрушительному действию воды.
- ✓ Обладает хорошей прокачиваемостью в широком диапазоне температур.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	265-295	ASTM D 217
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120	
Вязкость базового масла при 40 °C, мм ² /с	150	ASTM D 445
Температура каплепадения, °C	>190	ASTM D 566
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °	1A	DIN 51811
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	0,5	ASTM D 2266 DIN 51350 5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2400	ASTM D 2596 DIN 51350 4
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	10	ASTM D 1264
Тип загустителя	Литиевое мыло	

Уровень свойств

DIN 51502 KP 2 K-30; MB 267.0