TERRION GREASE REGULAR HD EP-2

Многофункциональная литиевая смазка с содержанием противозадирных присадок (EP-присадок) и твердого наполнителя (дисульфида молибдена). Применяется для смазывания тракторов, экскаваторов, бульдозеров, вилочных и фронтальных погрузчиков, дробилок, вибрационных сит и другого промышленного оборудования и узлов транспортных средств, работающих в тяжелых условиях эксплуатации при сверхвысоких нагрузках.

Применение

- Шарниры равных угловых скоростей.
- Шлицы карданного вала.
- Опорно-сцепные устройства со шкворнями.

Преимущества

- ✓ Обеспечивает высокие эксплуатационные показатели и выдерживает высокие нагрузки в тяжелых условиях эксплуатации, благодаря содержанию EP-присадок и дисульфида молибдена.
- ✓ Наличие дисульфида молибдена обеспечивает защиту поверхностей даже при применении недостаточного количества смазки или в условиях особой загрязненности рабочей среды.
- ✓ Превосходная защита от износа и заклинивания.
- ✓ Обеспечение продолжительной эксплуатации деталей в диапазоне температур от -30 °C до +120 °C, кратковременно до +150 °C.
- ✓ Имеет превосходную сопротивляемость к коррозийному действию воды, препятствуя образованию ржавчины и разъеданию.
- ✓ Обладает хорошей прокачиваемостью даже при низких температурах.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов, 10-1 мм	265-295	ASTM D 217
Диапазон рабочих температур, °C	от -30 до +120	
Вязкость базового масла при 40 °C, мм2/с	150	ASTM D 445
Температура каплепадения, °C	>190	ASTM D 566
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120 °	1A	DIN 51811
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа, мм	0,4	ASTM D 2266 DIN 51350 5
Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине, Н	2800	ASTM D 2596 DIN 51350 4
Вымываемость водой, потеря веса при 79 °C, %	4	ASTM D 1264
Тип загустителя	Литиевое мыло	

Уровень свойств

DIN 51502 KPF 2 K-30