TERRION INDUSTRIAL CLP 100, 150, 220, 320, 460

Серия редукторных масел, разработанная для применения в современных редукторах, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием. Подходит для применения в зубчатых передачах широкого парка современного промышленного оборудования. Масла обладают высокой термоокислительной стабильностью, минимизируя образование отложений и высокой стойкостью к формированию эмульсий в присутствии воды.

Применение:

V	Редукторы с прямо и косозубыми цилиндрическими, коническими, шевронными, планетарными передачами.
V	Современные промышленные редукторы, эксплуатируемые на предприятиях горнодобывающей, машиностроительной, металлургической, энергетической, строительной, нефтяной и других видов промышленности.
V	Для применения в циркуляционных системах смазки подшипников.

Уровень свойств:

DIN 51517 Part 3
ISO 12925-1 (CKD/L-CKC); ISO 6743-6 (CKD/L-CKC)
AGMA 9005-E02; AIST 224; MAG P-74/P-77
David Brown S1.53.101(E); Danieli

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели:	Метод определения:	Значение:				
		ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460
Вязкость кинематическая, мм2 /с						
при 40 °C	ASTM D 445	100	150	220	320	460
Индекс вязкости	ASTM D 2270	97	95	95	93	91
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	241	245	254	258	285
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-24	-21	-22	-20	-18
Кислотное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362	Max 0,5				

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023