TERRION MOTOR LPC SAE 5W-30, 5W-40, 10W-40

Серия моторных масел, предназначенных для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации. Поддерживает давление в системе смазки, обеспечивает надежную работу двигателя с пробегом и имеет повышенную стойкость к топливу переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm).

Применение:

V	Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей с пробегом, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL/CF и ниже.
V	Для легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских, российских и других производителей.

Уровень свойств:

API SL/CF; ACEA A3/B4; ACEA A3/B3
MB-Approval 229.1; VW 501 01/505 00
ПАО «АВТОВАЗ»

Типичные физико-химические характеристики:

Показатели:	Метод определения:	Значение:		
		5W-30	5W-40	10W-40
Вязкость кинематическая, мм2 /с				
при 40 °С	ASTM D 445	68,5	85,3	98,7
при 100 °С	ASTM D 445	11,6	13,9	14,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162	175	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231	236	239
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-41	-41	-38
Плотность при 15 °С, кг/м3	ASTM D 1298	858	864	875
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896		10,1	

ООО «Кибус Трейд»
191186, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская д. 3-5
Тел.: +7 800 101-73-68

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@cibustrade.ru. 01/2023