

**ТОМФЛОН**

Адрес: Россия, 634041, г. Томск, ул. Вершинина, д. 24В, помещ. 1010-1020

Телефон: +7 (3822) 58-40-31, +7 (3822) 52-60-86, +7 (3822) 58-40-30

E-mail: info@tomflon.ru

Смазки для высокоскоростных узлов

ТОМФЛОН ВС 130 (от -40°C до +130°C): Пластичная смазка для высокоскоростных роликовых подшипников и подшипников скольжения. ТОМФЛОН ВС 130 устойчива к старению и окислению, обладает хорошей способностью к поглощению давления. Смазка водостойка и хорошо удерживается в подшипниках качения при высоких скоростях вращения (мм/мин $\approx$ 1 600 000).

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ ТОМФЛОН ВС 130 (ТУ 0254-086-76643964-2013)

№ пп	Показатели качества	Норма
1.	Внешний вид и цвет	Однородная мазь бежевого цвета
2.	Температура каплепадения, °C, не менее	220
3.	Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более	15
4.	Пенетрация при 25°C	265 - 295
5.	Плотность при 20°C, кг/л	0,99
6.	Вязкость базового масла, при 40°C, мм ² /с при 100°C, мм ² /с при -40°C, мм ² /с	20 - 24 3,5 - 5,5 1450 - 1600
7.	Вязкость эффективная при 25°C, при скорости деформации сдвига 300с ⁻¹ , мПа*сек	4000 - 8000
8.	Испаряемость при 200°C	<5%
9.	Массовая доля содержания механических примесей %	Отсутствуют
10.	Массовая доля воды, %	Отсутствие
11.	Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45)	Выдерживает