ЦЕНТР-ОЙЛ
смазочные материалы

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

РЕДУКТОРНЫЕ СМАЗКИ

СТП-Л ЛЕТНЯЯ

ТУ 38 УССР 201232-81

Летняя углеводородная смазка зубчатых тяговых редукторов

ИСПОЛНЕНИЕ	ОСНОВА	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
Летнее	**Минеральное масло**	**−5…+50 °C**

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяют в зубчатых передачах тяговых редукторов тепловозов в летний сезон в соответствии с регламентом. Не подменяют летнюю СТП-Л зимней СТП-З при различающихся условиях работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Температуры и назначение подтверждены изготовителем. Общие справочные показатели марки по ТУ не равны испытаниям текущей партии.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ / НОРМА
Температура применения летней марки, °C	**−5…+50**
Тип основы	**Минеральное масло**
Тип загущения	**Углеводородный**
Массовая доля серы, %, не менее	**0,8**
Содержание воды	**Отсутствие**
Коррозионное испытание металлических пластин	**Выдерживает**

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Требования редуктора и сезон определяют выбор. Общая для двух марок дилерская таблица не доказывает одинаковые показатели пенетрации или низкотемпературной вязкости.