

VOLGA OIL M-14B2

МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

VOLGA OIL M-14B2 - сезонное моторное масло для среднефорсированных двух- и четырехтактных дизельных двигателей. Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с применением эффективной композиции присадок, направленных на поддержание чистоты и продление срока службы двигателя.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Низкий показатель испаряемости обеспечивает сокращение потерь масла на угар
- Улучшенная защита от износа позволяет увеличить срок службы двигателя и его узлов
- Высокая термическая и антиокислительная стабильность масла минимизирует образование отложений и шлама
- Отличные моющие свойства позволяют оставаться деталям двигателя в чистоте на протяжении всего срока службы масла

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для обслуживания тепловозных, судовых и стационарных дизельных двигателей, работающих в условиях высоких нагрузок, в том числе тронковых, где применяется топливо с содержанием серы до 0.5% масс.

Применимо в дизельных двигателях карьерных самосвалов, требующих масел данной категории.

ОДОБРЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

- API CB

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕТОД	ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Плотность при 20° С, г/см ³	ГОСТ 3900	0,8986
Кинематическая вязкость при 100° С, мм ² /с	ГОСТ 33	14,06
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	96
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-27
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	262
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,71
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417	1,12

Указанные фактические показатели являются типовыми и могут изменяться в рамках НТД на выпускаемую продукцию. Редакция 04.2024

БЕЗОПАСНОСТЬ/ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании по прямому назначению, масло VOLGA OIL M-14B2 не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу и слизистые оболочки. При использовании пользуйтесь перчатками. При попадании на кожу смойте водой с использованием мыла. Отработанное масло и остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в специализированные пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в канализацию, почву или водоемы.